forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts



名称	
涂层类型描述（旧）	S0
涂层类型描述（新）	Sponge rubber

设计	
涂层材料	泡沫橡胶
颜色	橙色
表面花纹	泡沫，开放单元

技术参数	
硬度邵氏A]	
密度kg/m³]	250
涂层厚度最小	10.0
涂层厚度最大	20.0
d系数	10
可能的最小鼓直径约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-40
最高使用温度	70

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.98
与木	1.30
与平板玻璃	1.26
与纸板	1.07
与铝	1.30
与钢板	1.11

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

forbo MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	低
可压缩性	是
产品释放性	低
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	不足的抗油脂性

后加工	
砂光	是
研磨	是
打孔	是

应用

敏感物品输送

总论

优秀的缓冲和产品形状适应性。非常适合敏感物品的轻柔输送。开放单元结构。