

## siegling proposition

### timing belts



#### 名称

涂层类型描述 (旧)	S0
涂层类型描述 (新)	Sponge rubber

#### 设计

涂层材料	泡沫橡胶
颜色	橙色
表面花纹	泡沫, 开放单元

#### 技术参数

硬度邵氏A]	
密度kg/m <sup>3</sup> ]	250
涂层厚度最小	5.0
涂层厚度最大	25.0
d系数	10
可能的最小鼓直(毫米)	[d 系数] x [所选的带厚]
最低使用温度	-40
最高使用温度	70

#### 静摩擦系数

与PE金属薄片	0.98
与木	1.30
与平板玻璃	1.26
与纸板	1.07
与铝	1.30
与钢板	1.11

## siegling proposition

### timing belts

#### 属性

抗静电性	不导电
耐磨	低
可压缩性	是
产品释放性	低
易清洁性	努力的

#### 食品属性

FDA 21CFR	可输送未包装食品，符合FDA导则21 CFR.
-----------	-------------------------

#### 耐化学性

一般耐化学腐蚀性	不足的抗油脂性
----------	---------

#### 后加工

砂光	是
研磨	是
打孔	是

#### 应用

敏感物品输送

#### 总论

优秀的缓冲和产品形状适应性。非常适合敏感物品的轻柔输送。开放单元结构。