forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts



名称	
涂层类型描述（旧）	PU
涂层类型描述（新）	PU 55

设计	
涂层材料	聚氨酯\(热塑性塑料\)
颜色	黄色
表面花纹	光滑（砂光）

技术参数	
硬度[邵氏A]	55
密度[kg/m³]	
涂层厚度最小	2.0
涂层厚度最大	10.0
d系数	20
可能的最小鼓直径[mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-10
最高使用温度	70

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.34
与木	0.51
与平板玻璃	0.55
与纸板	0.55
与铝	0.47
与钢板	0.56

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

forbo MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	释放性好
易清洁性	好

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工	
砂光	是
研磨	是
打孔	是

应用

纸张/纸板输送，供料带和电缆行业牵引带，普通输送

总论

通常具有优秀的耐化学性。良好释放性。