forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts



名称	
涂层类型描述（旧）	Vulcocell VS40MH
涂层类型描述（新）	Vulcocell

设计	
涂层材料	聚氨酯泡沫
颜色	米黄色
表面花纹	泡沫，封闭单元

技术参数	
硬度[邵氏A]	
密度[kg/m³]	400
涂层厚度最小	2.0
涂层厚度最大	10.0
d系数	20
可能的最小鼓直径[约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-30
最高使用温度	80

静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.48
与木	0.51
与平板玻璃	0.42
与纸板	0.53
与铝	0.58
与钢板	0.40

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

forbo MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性	
抗静电性	不导电
耐磨	低
可压缩性	是
产品释放性	低
易清洁性	努力的

耐化学性	
一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工	
砂光	是
研磨	是
打孔	是

应用

敏感物品输送

总论

优秀的缓冲和产品形状适应性。非常适合敏感物品的轻柔输送。开放单元结构。