forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts



名称	
涂层类型描述（旧）	Linatex
涂层类型描述（新）	Linatex

设计	
涂层材料	天然橡胶
颜色	红色
表面花纹	光滑（砂光）

技术参数	
硬度[邵氏A]	40
密度[kg/m³]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	12.0
d系数	20
可能的最小鼓直径[mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-40
最高使用温度	70

静摩擦系数	
与PE金属薄片	1.26
与木	1.37
与平板玻璃	
与纸板	1.08
与铝	1.19
与钢板	1.10

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80“”

forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	中等
易清洁性	好

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工

砂光	是
研磨	是
打孔	是

应用

装袋机垂直成型、充填、密封皮带，木材输送，纸张/纸板输送

总论

即使在潮湿环境下也耐磨，高弹性，持续的高摩擦力。