forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts



(EC) 1935 / 2004
COMPLIANT
(EU) 10/2011

名称	
涂层类型描述（旧）	UU 20U NA FSTR/FSTR White
涂层类型描述（新）	PU 85/FSTR
设计	
涂层材料	聚氨酯\(热塑性塑料\)
颜色	白色
表面花纹	细质地花纹
技术参数	
硬度邵氏A]	85
密度kg/m³]	
涂层厚度最小	1.0
涂层厚度最大	1.0
d系数	10
可能的最小鼓直径约mm]	[d 系数] x [所选涂层厚度]
最低使用温度	-20
最高使用温度	60
静摩擦系数	
与PE金属薄片	0.32
与木	0.48
与平板玻璃	0.57
与纸板	0.59
与铝	0.58
与钢板	0.64

23/7050%DIN 50014/ISO
554 -5 +80""

forbo
MOVEMENT SYSTEMS

siegling proposition
timing belts

属性

抗静电性	导电性
耐磨	高
可压缩性	否
产品释放性	释放性好
易清洁性	好

食品属性

FDA 21CFR	可输送未包装食品，符合FDA导则21 CFR.
\(EU\)10/2011 和EC 1935/2004	是一项关于未包装食品输送安全性的认证。

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油

后加工

砂光	否
研磨	否
打孔	是

应用

食品包装，制药行业，纸张/纸板输送，金属零件输送，
普通输送

总论

优秀的耐化学性。优秀的耐切割和耐磨性。对输送物的释放性好，例如食品。