

siegling proposition

timing belts



名称

涂层类型描述 (旧)	Linafood
涂层类型描述 (新)	Linafood

设计

涂层材料	天然橡胶
颜色	白色
表面花纹	光滑 (砂光)

技术参数

硬度邵氏A]	40
密度kg/m ³]	
涂层厚度最小	3.0
涂层厚度最大	12.0
d系数	20
可能的最小鼓直(毫米)	[d 系数] x [所选的带厚]
最低使用温度	-40
最高使用温度	70

静摩擦系数

与PE金属薄片	1.20
与木	1.25
与平板玻璃	1.68
与纸板	1.14
与铝	1.52
与钢板	1.46

siegling proposition

timing belts

属性

抗静电性	不导电
耐磨	中等
可压缩性	否
产品释放性	释放性好
易清洁性	好

食品属性

FDA 21CFR	可输送未包装食品，符合FDA导则21 CFR.
-----------	-------------------------

耐化学性

一般耐化学腐蚀性	通用类脂肪和油
----------	---------

后加工

砂光	是
研磨	是
打孔	是

应用

食品包装，装袋机垂直成型、充填、密封皮带，制药行业，纸张/纸板输送

总论

即使在潮湿环境下也耐磨，高弹性，持续的高摩擦力。对输送物的释放性好，例如食品。